

# GRP 23 PRIMER CLEAR



## Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι

A

### **Χρήσεις:**

- Άβαφες επιφάνειες.
- Βαμμένες επιφάνειες (ακρυλικό).
- Ξύλο.
- Τσιμέντο.
- Πέτρινες επιφάνειες.

### **Χαρακτηριστικά:**

- Φιλικό προς το περιβάλλον.
- Εξαιρετική εφαρμογή.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Δεν κιτρινίζει.
- Διαθέσιμο σε λευκό και διάφανο.

### **Κατανάλωση:**


Μεταξύ 10m<sup>2</sup> και 14m<sup>2</sup> / lit (ένα στρώμα) ανάλογα με την επιφάνεια.

### **Εφαρμογή**

- Χρησιμοποιείτε βούρτσα, πινέλο ή σπρέι.
- Για χρήση σε πολύ πορώδεις επιφάνειες αραιώστε 10% με νερό.
- Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες πάνω από 10<sup>0</sup>C
- Μπορεί να βαφτεί μετά από 12 - 24 ώρες

### **Προετοιμασία**

- Απομακρύνετε σκόνη και άλλα υλικά από την επιφάνεια
- Επισκευάστε τα κατεστραμμένα σημεία.
- Φροντίστε η επιφάνεια να έχει λιγότερο από 5% υγρασία



**Συσκευασία:**

Κωδικός Δοχείο  
981101 1 lit  
981105 5 lit  
981110 10 lit

**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**Οι πιο πάνω πληροφορίες έχουν διαμορφωθεί από την πρακτική εφαρμογή και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τις τεχνικές εφαρμογών. Εφόσον η εφαρμογή και οι διαδικασίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καμία ευθύνη του προμηθευτή δεν μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου.**

CPT  
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 31 -Ν.ΨΥΧΙΚΟ 15451  
ΤΗΛ.2106746311-FAX:2106779333  
[http:// www.cpt.gr](http://www.cpt.gr)-email: [sales@cpt.gr](mailto:sales@cpt.gr)