

# TURBOLINO



G

Συμπυκνωμένο αφαιρετικό για την διάσπαση παρκετινης και παλαιών επιστρώσεων και βερνικιών. Αποτελεσματικό και σε άλλους τύπους ρύπων.

## **Επιφάνειες εφαρμογής:**

Ιδανικό για επιφάνειες από λινέλαιο (linoleum) αλλά και δάπεδα όπως πλαστικά, PVC, εποξειδικά, καουτσούκ, βινύλιο.

## **Δοσολογία:**

Διαλύστε 1-2 λίτρα σε 8-9 λίτρα νερό (10-20%).

Για αρχικούς καθαρισμούς και την αφαίρεση δύσκολων ρύπων διαλύστε 0,5-1 λίτρο σε 10 λίτρα νερό (5-10%).

## **Οδηγίες Εφαρμογής:**

Απλώστε το διάλυμα και αφήστε το να δράσει για περίπου 2-5 λεπτά. Τρίψτε και αφαιρέστε το διάλυμα με μία απορροφητική μηχανή υγρών ή μία σφουγγαρίστρα.

## **Κατανάλωση προϊόντος:**

10 λίτρα διαλύματος για 30-50m<sup>2</sup>.

## **Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:**

Σκουπίστε αμέσως με βρεγμένο πανί τις πιτσιλιές του προϊόντος τις πιτσιλιές από βαμμένες ή λουστραρισμένες επιφάνειες και τα σοβατεπιά. Ξεβγάλτε το δάπεδο με καθαρό νερό αν πρόκειται να τοποθετήσετε παρκετινή. Το προϊόν δεν επηρεάζει τα χρώματα σε δάπεδα λινέλαιου (linoleum). Συμβουλευτείτε τα δελτία ασφαλείας (MSDS).

**Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

## **Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**


Εμφάνιση : διαυγές υγρό

Χρόνος αποθήκευσης : τουλάχιστον 2 χρόνια

PH : συμπυκνωμένου προϊόντος :10.3 , Διαλύματος : 10% 9.9

Συστατικά : ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά, NTA, υδατοδιαλυτοί οργανικοί διαλύτες, άρωμα, νερό, φωσφορικά άλατα.

Επιφανειοδραστικά : βιοδιασπώμενα >90%



**Συσκευασία:**

Κωδικός	Δοχείο
PR3017.201	1lt
PR3017.101	10lt

**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**



Ελβετικό προϊόν

**Αριθμός καταχώρησης: ΓΧΚ 11830/0/2007**

CPT  
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 31 -Ν.ΨΥΧΙΚΟ 15451  
ΤΗΛ.2106746311-FAX:2106779333  
[http:// www.cpt.gr](http://www.cpt.gr)-email: [sales@cpt.gr](mailto:sales@cpt.gr)