

STAR GLOSS



G

Ακρυλική παρκετινή υψηλής γυαλάδας για όλα τα λεία δάπεδα. Εύκολη στην εφαρμογή και μικρός χρόνος στεγνώματος. Δημιουργεί γυαλιστερό και ανθεκτικό φιλμ, εύκολο στην συντήρηση που αντέχει στη φθορά από το καθημερινό καθαρισμό και την έντονη κυκλοφορία. Διευκολύνει τον καθαρισμό με σφουγγαρίστρα.

Επιφάνειες εφαρμογής:

Για όλα τα λεία δάπεδα από πλαστικό, PVC, βινύλιο, linoleum (Λινέλαιο), καουτσούκ, άσφαλτο.

Δοσολογία :

Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο.

Οδηγίες εφαρμογής:

Προετοιμασία : Καθαρίστε το δάπεδο με αφαιρετικό παρκετινής. Εφαρμογή : Απλώστε το προϊόν σε ένα καθαρό δάπεδο με ένα απλωτή παρκετινής σε παράλληλες γραμμές. Εφαρμόστε 1-2 στρώματα ανάλογα με την απορροφητικότητα του δαπέδου. Αφήστε το πρώτο στρώμα να στεγνώσει για 30 λεπτά ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου και την υγρασία.

Κατανάλωση:

20-40 g ανά m² για κάθε πέρασμα.

Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:

Πλύνετε τον απλωτή παρκετινής αμέσως μετά τη χρήση. Εφαρμόστε μόνο σε δάπεδα που δεν έχουν ήδη κάποιο φιλμ. Προστατεύστε το προϊόν από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση : Παχύρευστο άσπρο υγρό.

Χρόνος αποθήκευσης : τουλάχιστον 2 χρόνια πάνω από 20C.

PH : συμπυκνωμένου προϊόντος 8.5.

Συστατικά: Πλαστικοποιητής, ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά, άρωμα, συντηρητικά, νερό.



Συσκευασία:

Κωδικός:	Δοχείο:
PR3535.201	1lt
PR3535.101	10lt

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ελβετικό προϊόν

Αριθμός καταχώρησης: ΓΧΚ 301806/3469/09-08-2007

CPT
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 31 -Ν.ΨΥΧΙΚΟ 15451
ΤΗΛ.2106746311-FAX:2106779333
[http:// www.cpt.gr](http://www.cpt.gr)-email: sales@cpt.gr