

Το HS-17 έχει δημιουργηθεί για τον καθαρισμό και την συντήρηση δαπέδων με μηχανές υψηλών στροφών ή μηχανές «καψίματος» (έως 3500 στροφές). Απομακρύνει τα σημάδια από τα παπούτσια και τους υδατοδιαλυτούς ρύπους σε μία φάση. Το προϊόν είναι πολύ οικονομικό στη χρήση. Ιδανικό για χώρους υψηλής κυκλοφορίας λόγω του μικρού χρόνου στεγνώματος. Παρατείνει το χρόνο ζωής του δαπέδου δίνοντας παράλληλα υψηλή γυαλάδα «βρεγμένη όψη».

Δοσολογία :

Χρησιμοποιείστε το προϊόν αδιάλυτο.

Οδηγίες εφαρμογής:

Προετοιμασία : Σφουγγαρίστε το δάπεδο καλά και αφήστε να στεγνώσει.

Εφαρμογή: Ρίξτε το προϊόν σε ένα καθαρό δοχείο ψεκασμού μιας περιστροφικής μηχανής, Χρησιμοποιείστε δίσκο δαπέδου για γυάλισμα (π.χ. δίσκο φυσικής ίνας). Ψεκάστε το προϊόν ενώ τραβάτε με την περιστροφική μηχανή σε ομοιόμορφους κύκλους έως ότου στεγνώσει η επιφάνεια. Αν η παρκετίνη στο δάπεδο είναι φθαρμένη κινηθείτε πιο αργά. Αν ο δίσκος γυαλίσματος αρχίσει να φθείρεται γυρίστε τον από την άλλη πλευρά ή αντικαταστήστε τον.


Κατανάλωση προϊόντος:

1 λίτρο προϊόντος για 800-1200m²

Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:

Αν η παρκετίνη του δαπέδου έχει πολλούς ρύπους , ο καθαρισμός με HS-17 θα αναβάλει την αντικατάστασή της παρκετίνης. Το προϊόν βασίζεται σε ανθεκτικά συστατικά. Μην αφήνετε τον δίσκο να στεγνώσει μετά τη χρήση αλλά τοποθετήστε τον αμέσως σε διάλυμα απορρυπαντικού. Ξεβγάλτε καλά με ζεστό νερό.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση : λευκό παχύρευστο υγρό

Χρόνος αποθήκευσης : τουλάχιστον 2 χρόνια στο δοχείο του σε χώρους άνω των 5°C

PH : συμπυκνωμένου προϊόντος 8.2

Συστατικά: Συντηρητικά συστατικά.

Επιφανειοδραστικά: βιοδιασπώμενα >90%

Συσκευασία:

Κωδικός	Δοχείο
PR3523.202	1lt
PR3523.102	10lt

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ελβετικό προϊόν

Αριθμός καταχώρησης: ΓΧΚ 12633/0/2008

CPT
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 31 -Ν.ΨΥΧΙΚΟ 15451
ΤΗΛ.2106746311-FAX:2106779333
[http:// www.cpt.gr](http://www.cpt.gr)-email: sales@cpt.gr